

SE Bruksanvisning Brandsläckare, Svart/Vit

OBS! Vita/svarta brandsläckare är endast för hemmamiljö och ej i offentlig miljö. Säkerhet och funktion är helt identisk med motsvarande i röd färg.

Innehåll i förpackningen:

6 kg brandsläckare, upphängningsanordning, slang och bruksanvisning.

Kontrollera nedanstående punkter vid uppackning:

- Att mätaren står i det gröna fältet.
- Att säkringen är monterad och plomberad.
- Att slangen är monterad. Om inte, montera dit slangen.

Användningsområden:

Brandsläckare med ABC-pulver är avsedd för släckning av bränder i olika material:

- Brand i organiska material såsom trä, textilier, papper m.m.
- Brand i eldfarliga vätskor såsom bensin, oljor, färg m.m.
- Gasbränder med propan, butan, metan.

Brandsläckaren är lämplig för bränder i elektriska installationer upp till 1000V och då skall ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter hållas.

Användning vid brand:

1. Dra ut säkerhetsspriten.
2. Sikta mot underkanten av brandhärden.
3. Tryck ned handtaget.

Vid brand i organiska material, t.ex. trä, kan det behövas eftersläckning med vatten så att inte branden återantänds.

Placering

Brandsläckaren levereras med upphängningsanordning för vägg och bör placeras väl synligt och lättillgängligt.

Underhåll

Ta för vana att regelbundet kontrollera att trycket i brandsläckaren är inom det gröna området på mätaren och att plomberingen sitter kvar. Enligt SS 3656, Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare, så skall auktoriserad kontroll ske var 5:e år och fullständig service skall göras var 10:e år.

BRANDSLÄCKAREN SKALL Fyllas PÅ Omgående efter användning, oavsett om endast en liten del av innehållet förbrukats.

Modell:	MFZFL 6-A
Kapacitet:	6 Kg
Brandklass:	43A-233B-C
Räckvidd:	5-6 m
Tömningstid:	15 sek
Vikt:	9,9 Kg
Arbetsstryck (+20°C):	14 Bar
Temperaturområde:	-30°C - + 60°C

Godkännanden:

- BSI CE Declaration of Conformity 97/23/ EC Modules B + C1
- SS-EN3



CE 0086

MALMBERGS



Brugsanvisning Brandslukker, Sort/Hvid

Bemærk! Hvide/sorte brandslukker en kun till privatbrug. Ikke godkendt til erhvervsmæssig brug. Sikkerhed og funktion er samme som svarende rød brandslukker.

Pakken indeholder følgende:

6 kg brandslukker, ophængningsanordning, slange og brugsanvisning.

Kontroller venligst nedenstående punkter ved oppakning:

- At måleren står i det grønne felt.
- At sikringen er monteret og plomberet.
- At slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

Brugsområder:

Brandslukkere med ABC-pulver er beregnet til slukning på flere forskellige materialer:

- Brand i organiske materialer såsom træ, tekstiler, papir m.m.
- Brand i farlige væsker såsom benzin, olier, maling m.m.
- Gasbrande med propan, metan og butan.

Brandslukkeren er beregnet til brande i elektriske installationer op til 1000V og da skal holdes en sikkerhedsafstand på min. 1 meter.

Anvendelse ved brand:

1. Træk sikkerhedspinden ud.
2. Sigt mod bunden af brandstedet.
3. Tryk håndtaget ned.

Ved brande i organiske materialer f.eks. træ, kan der behøves efterslukning med vand, så eftertænding ikke opstår.

Placering

Brandslukkeren leveres med ophængningsanordning for vægmontering og bør placeres synligt og lettilgængelig.

Vedligehold

Kontroller jævnligt at trykket i brandslukkeren er indenfor det grønne område og at sikkerhedspinden er ordentligt placeret. Alle pulverslukkere skal have et årligt tilsyn. Derudover skal der laves et autoriseret 5-årigt og 10-årigt eftersyn.

BRANDSLUKKEREN SKAL PÅFYLDES OMGÅENDE EFTER ANVENDELSE UANSET OM DEN ER HELT ELLER DELVIST TØMT.

Model:	MFZFL 6-A
Kapacitet:	6 Kg
Brandklasse:	43A-233B-C
Rækkevidde:	5-6 m
Tømningstid:	15 sek
Vægt:	9,9 Kg
Arbejdstryk (+20°C):	14 Bar
Temperaturområde:	-30°C - +60°C

Godkendelse:

- BSI CE Declaration of Conformity 97/23/EC Modules B + C1
- SS-EN3



CE 0086

MALMBERGS