

BELASTNINGSTABELL (A) FÖR PEX-ISOLERAD KOPPARKABEL STRØMFØRINGSEVNE (A) FOR PEX-ISOLERT KOBBERLEDERE

Typbeteckning Sverige: N1XV, N1XZ1, RV-K

Typbeteckning Norge: TFXP, IFXI, TFXP Flex

Enligt SS 436 40 00 / Iht. NEK 400 (Tabell 52B-3, 52B-5, 52B-12)

Ledare/Ledere: Koppar/Kobber
Max ledartemperatur/ledertemperatur: 90 °C
Referenstemperatur / Referenseomgivelsestemperatur: 30 °C i Luft, 20 °C i Mark/Jord

Ledararea Ledertverrsnitt	Installationssätt / Installasjonsmetode											
	Två belastade ledare / To belastede ledere						Tre belastade ledare / Tre belastede ledere					
	A2	B2	C	D1	D2	E	A2	B2	C	D1	D2	E
1,5	18,5	22	24	26	27	26	16,5	19,5	22	21	23	23
2,5	25	30	33	33	35	36	22	26	30	28	30	32
6	42	51	58	53	58	63	38	44	52	44	49	54
10	57	69	80	71	77	86	51	60	71	58	65	75
16	76	91	107	91	100	115	68	80	96	75	84	100