

Arbetshandskar, Kategori I

99 167 70-92, 99 169 89-92

Läs igenom dessa instruktioner noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk och som referens.

Samtliga arbetshandskar uppfyller kraven för EN420:2003 +A1:2009.

Arbetshandskar i kategori I är avsedda att skydda för minimala risker som kan identifieras i god tid och som skydd mot smuts.

Handskena får inte användas i närheten av hetta, kemikalier, öppna lågor, heta material, gnistor eller liknande. Använd ej handskena i närheten av rörliga maskindelar om det finns risk att handskena ska fastna.

Samtliga handskar är 100% kromfria, innehåller inga förbjudna ämnen enligt REACH-direktivet och innehåller inga kända allergena ämnen. Dock så kan vissa personer vara överkänsliga mot vanligt förekommande ämnen och uppstår reaktioner ska användandet avbrytas omgående.

VARNING!

Handskena har utformats för att skydda mot minimala risker enligt EU 2016/425.

Handskena får inte användas i närheten av hetta, kemikalier, öppna lågor, heta material, gnistor eller liknande. Använd ej handskena i närheten av rörliga maskindelar om det finns risk att handskena ska fastna.

VÄJ RÄTT HANDSKE

Handskena följer kraven i EN 420:2003 gällande storlek, passform och smidighet.

Smidighet (fingerrörlighet) anges med en siffra från 1-5 där 5 är högsta möjliga. Se första sidan för resp. produkts värde.

Storleken ska anpassas till handen enligt nedan tabell. Detta är särskilt viktigt för att få bästa säkerhet och funktion. Användning av för stora handskar kan öka risken för olycksfall!

Storlek	Handens omkrets (mm)	Handens längd (mm)	Handsken minimum längd (mm)
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

FÖRE ANVÄNDNING

Kontrollera att det inte finns synliga skador på handsken. Finns det skador ska den bytas ut.

RENGÖRING

Rengör med vanligt tvättmedel i max 40°C. Får ej rengöras med kemikalier eller vassa föremål/mechaniskt.

KASSERING

Kasseras enligt lokala regler och rutiner. Normalt kasseras handskena i hushållssoporna eller som brännbart. Är handskena kontaminerade ska de sorteras därefter.

Vid osäkerhet kontakta din lokala återvinningsstation.

PRODUKTSPECIFIK DATA

Montagehandske Getskinn Art.nr. 99 167 70-74, storlek 7-11" Ovandel av nylon och slitytor av getskinn. Isydd tumme och resår vid handled. Smidighet: 5 Längd: 220-260 mm	
Montagehandske Syntetläder Art.nr. 99 167 75-79, storlek 7-11" Ovandel av nylon och slitytor av syntetiskt läder. Reflexsöm på ovasida. Isydd tumme och resår vid handled. Smidighet: 5 Längd: 220-252 mm	
Montagehandske Getskinn fodrad Art.nr. 99 167 80-83, storlek 8-11" Ovandel av ribbstickad bomull och nylon. Slitytor av getskinn. Foder av polyesterfleece. Resår vid handled. Smidighet: 5 Längd: 235-265 mm	
Montagehandske Microfiber Art.nr. 99 167 84-88, storlek 7-11" Ovandel av polyester och slitytor i mikrofibr. Förstärkt pekfinger. Resår vid handled. Smidighet: 5 Längd: 220-260 mm	
Montagehandske Grepp PU, fodrad Art.nr. 99 167 89-92, storlek 8-11" Ovandel av polyester och slitytor av polyuretan med specialmönster för grepp. Förstärkt pekfinger. Foder av akryl. Resår vid handled. Smidighet: 5 Längd: 240-270 mm	
Montagehandske Syntet, fodrad Art.nr. 99 169 89-92, storlek 8-11" Ovandel av ribbstickad spandex och slitytor av syntetiskt läder med specialmönster för grepp. Resår vid handled och krage av bomull. Vattenavstötande liner och foder av polyesterfleece. Smidighet: 5 Längd: 255-290 mm	

MALMBERGS