

Undercentral, 63A, (6321-3)

Artikel: 1990501

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

- 1 st CEE-intag 3+N+J, 63A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 6 st Schuko-uttag, 16A
- 2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
- 3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 2 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A
- 1 st Jordfelsbrytare, 300mA, 40A

Fördelning över jordfelsbrytare:

- JFB1 30mA: 6 st schuko, 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- JFB2 30mA: 2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- JFB3 300mA: 1 st CEE-uttag 3+N+J, 63A

Undercentral, 63A, (6321-3)

Artikel: I990501

MALMBERGS

Specifikationer

EAN	7392529085235
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	740x880x285 mm (inkl. stativ)
Märkström	63A
Vikt	21 kg