


Minibrytare Malmbergs, 13A, 1P, B-Typ

Artikel: 2149206

MALMBERGS



Produktinformation

Minibrytare B-karakteristik, 10kA märkkortslutningsström.

Malmbergs serie av normprodukter innefattar det mest som behövs i vanliga installationer för både industri och fastigheter. Med ett enhetligt utseende och ett mycket montagevänligt utförande ger en snygg och enkel installation.

Lättmonterade, SEMKO-godkända minibrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningsskydd.

Anslutning med kabel upp till 25 mm² och gaffel- eller stift-fasskena i både över- och nederkant.

Kompatibla med gamla Malmbergs-serien när det gäller anslutning av fasskenor. Godkända som fränskiljare.

Användningsområde:

B-karakteristik: Belysning, vägguttag och styrströmkretsar

C-karakteristik: Apparater med högre startströmmar, mindre motorlaster m.m.

D-karakteristik: Apparater med mycket höga startströmmar som trögstartade motorer m.m.

Minibrytare Malmbergs, I3A, IP, B-Typ

Artikel: 2149206

MALMBERGS

Specifikationer

Anslutning	Skruv, PZ2
Anslutningsarea	25 mm²
Antal/förp	12
Avgiven effekt	2W/pol
Bredd	18 mm
Elektrisk livslängd	10000 ggr
Energibegränsningsklas s	3
Frekvens	50/60Hz
Mekanisk livslängd	20 000 ggr
Märkkortslutningsström	10kA
Märkspänning	230/400V
Märkström	13A
Poltal	1
Stötspänningshållfasthet , Uimp	4kV
Utlösningsskarakteristik	B
Åtdragsmoment	2,5Nm