

Personskyddsbrytare, A-typ, 3P+N, 4 moduler, C16A, 30mA

Artikel: 2160538

MALMBERGS



Produktinformation

Kombinerat jordfelskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. 1 & 3-poligt överlast och kortslutningsskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DIN-skena.


Tekniska data enl. EN 61009

Specifikationer

Anslutningsarea	1,5-25 mm ² . Nolla till höger
Avgiven effekt	10,9W
Energibegränsningsklas	3
Frekvens	50/60Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkkortslutningsström	10kA
Märkspänning	400V
Märkström	16A
Poltal / moduler	3P+N/4
Stötströmsäker	250A vid 8/20μs
Temperaturområde	-25°C – +40°C
Typ	A

Personskyddsbrytare, A-typ, 3P+N, 4 moduler, C16A, 30mA

Artikel: 2160538



Utlösningsskarakteristik	B eller C
Utlösningssström	30mA
Varumärke	Malmbergs Pro