

# Personskyddsbrytare, A-typ, 3P+N, 4 moduler, C32A, 30mA

Artikel: 2160545

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Kombinerat jordfelskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. 1 & 3-poligt överlast och kortslutningsskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DIN-skena.


Tekniska data enl. EN 61009

## Specifikationer

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Anslutningsarea        | 1,5-25 mm <sup>2</sup> . Nolla till höger |
| Avgiven effekt         | 14,6W                                     |
| Energibegränsningsklas | 3                                         |
| Frekvens               | 50/60Hz                                   |
| Kapslingsklass         | IP20                                      |
| Märkkortslutningsström | 10kA                                      |
| Märkspänning           | 400V                                      |
| Märkström              | 32A                                       |
| Poltal / moduler       | 3P+N/4                                    |
| Stötströmsäker         | 250A vid 8/20μs                           |
| Temperaturområde       | -25°C – +40°C                             |
| Typ                    | A                                         |

# Personskyddsbrytare, A-typ, 3P+N, 4 moduler, C32A, 30mA

Artikel: 2160545



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Utlösningsskarakteristik | B eller C     |
| Utlösningssström         | 30mA          |
| Varumärke                | Malmbergs Pro |