

Personskyddsbrytare, A-typ, 1P+N, C13A, 30mA, 1 mod.

Artikel: 2160552

MALMBERGS



Produktinformation

Kombinerat jordfelskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. 1-poligt överlast och kortslutningsskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DINskena.

Tekniska data enl. EN 61009

Specifikationer

Anslutningsarea	1,5-25 mm ² . Nolla till vänster.
Avgiven effekt	3,8W
Energibegränsningsklas	3
S	
Frekvens	50/60Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkkortslutningsström	6kA
Märkström	13A
Spänning	230V
Stötströmsäker	250A vid 8/20μs
Temperaturområde	-25°C – +40°C
Utlösningsström	30 mA
Typ	A

Personskyddsbrytare, A-typ, IP+N, CI3A, 30mA, I mod.

Artikel: 2160552



Varumärke	Malmbergs Pro
Poltal / moduler	1P+N/1
Utlösningsskarakteristik	C