

Personskyddsbrytare, A-typ, 1P+N, 2 moduler, C25A, 30mA

Artikel: 2169871

MALMBERGS



Produktinformation

Kombinerat jordfelskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. 1 & 3-poligt överlast och kortslutningskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DIN-skena.


Tekniska data enl. EN 61009

Specifikationer

Anslutningsarea	1,5-25 mm ² . Nolla till höger
Avgiven effekt	9,3W
Brytförmåga	10kA
Energibegränsningsklas	3
Frekvens	50/60Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkkortslutningsström	10kA
Märkspänning	230V
Märkström	25A
Poltal / moduler	1P+N/2
Stötströmsäker	250A vid 8/20μs
Temperaturområde	-25°C – +40°C

Personskyddsbrytare, A-typ, IP+N, 2 moduler, C25A, 30mA

Artikel: 2169871



Typ	A
Utlösningsskarakteristik	B eller C
Utlösningsström	30mA
Varumärke	Malmbergs Pro
Åtdragsmoment	2,5 Nm