

Jordfelsbrytare, B-typ, 40A, 4-polig, 30mA

Artikel: 2169876

MALMBERGS



Produktinformation

Allströmskänslig jordfelsbrytare av typ B som klarar alla typer av felströmmar: ren växelström, glättad pulserande likström och ren likström. Klarar också strömmar som innehåller blandade frekvenser från 0 till 1000Hz.

Typ B är föreskrivet i bland annat följande typer av anläggningar: laddstationer för elfordon, frekvensomriktare, UPS, svets, rulltrappor, hissar etc. Anläggningar som genererar felströmmar med likström över 6mA gör en vanlig jordfelsbrytare av typ A helt verkningslös och kommer inte att lösa ut. Jordfelsbrytaren är ej avsedd för rena likströmsanläggningar eller växelströmsanläggningar med andra frekvenser än 50Hz.

Specifikationer

Anslutning	Skruv, PZ2
Anslutningsarea	1-35 mm ² . Nolla till höger.
Brytförmåga	10kA
Energibegränsningsklas	3
Märke	Iskra
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkbrytförmåga	Märkbrytförmåga, (Im): 800A
Märkkortslutningsström	10kA

Jordfelsbrytare, B-typ, 40A, 4-polig, 30mA

Artikel: 2169876

MALMBERGS

Märkström	40A
Poltal	4
Spänning	230/400V
Stötspänningshållfasthet Stötspänningshållfasthet (Uimp): 4kV , Uimp	
Stötströmsäker	3kA vid 8/20μs
Temperaturområde	-25°C – +55°C
Utlösningsström	30mA
Åtdragsmoment	2,0Nm
Typ	B