

Normkapsling, ASA-plast, 48 moduler, IP65

Artikel: 2291709

MALMBERGS



Produktinformation

Halogenfri normkapsling tillverkad i UV-beständig, slagtålig och självslöcknande ASA-plast 650°C. Bakstycket är heltäckande och har utbrytningshål för inkommande kablar och rör. Levereras komplett med rökfärgad dörr och noll- och skyddsledarskenor av polyamid 960°C. Till kapslingar från 8 moduler och uppåt medföljer 6 modulers täcklock. Dörrlås finns som tillbehör.

Specifikationer

Antal moduler	48
Antal rader	4
Färg	Ljusgrå
Införingshål	Topp/botten: 2 x (6 x M20 + 3 x M25/M32 + 2 x M32/M40) Sidor: 2 x (2 x M25/M32)
Kapslingsklass	IP65
Max. effektförlust, komponenter	26W
Märkström	Max. 63A
Noll-/skyddsledarskena	48 4x(15x16mm ²)
Slaghållfasthet	IK08
Temperaturområde	-25°C till +60°C
Ytermått (BxHxDj)	664x319x141 mm
Isolationsmärkspänning	400V AC, 1500V DC
Ui	

Normkapsling, ASA-plast, 48 moduler, IP65

Artikel: 2291709

MALMBERGS