

Mätarskåp, 25A, Utanpålig. dubbla utgående plintar

Artikel: 2291721

MALMBERGS



Produktinformation

Mätarskåp i utförande enligt SS 430 01 10 och tillverkade 1 mm pulverlackerad galvaniserad stålplåt. Levereras komplett med dubbla utgående plintar för huvudledning och exempelvis garagecentral (båda över gemensam huvudbrytare), multimedialåda med ansluten jordplint och potentialutjämningskena ansluten till PE-plint. Kopplad för TN-C system vid leverans men ändras enkelt till TN-S genom att ta bort bygel på inkommande plint. 4 moduler avsedda för överspänningsskydd. 10 lediga moduler för egna normapparater med den extra utgående plinten monterad, 16 moduler utan. Skåpet har hål med genomföring för antennkabel i dörren. Låsraff och skruvset för mätaren medföljer.

Knockout-öppningar

4 x 50mm + 4 x 25mm i nederkant

1st Tätmembran M50 26-35mm medföljer.

Specifikationer

Anslutningsarea	CU/AL, 1,5-50 mm ²
EAN	7392529105551
Färg	Vit, RAL9010
Kapslingsklass	IP23
Märkström	25A
Sockel	3 x DII 25A
Utförande	Utanpåliggande

Mätarskåp, 25A, Utanpålig. dubbla utgående plintar

Artikel: 2291721

MALMBERGS

Yttermått (BxHxDj) 545x795x210 mm