Normkapsling, Infälld, 36 moduler, IP40

Artikel: 2291741

MALMBERGS



Produktinformation

Halogenfri normkapsling tillverkad i slagtålig och självslocknande ABS-plast 650°C. Bakstycket är heltäckande och har utbrytningshål för inkommande kablar och rör. Levereras komplett med vit dörr och noll- och skyddsledarskenor av polyamid 960°C. Till kapslingar med moduler upp till 24 moduler medföljer 6 modulers täcklock, till 36 moduler medföljer 12 modulers täcklock. Dörrlås finns som tillbehör.

Specifikationer

Max. effektförlust, komponenter	26W
Inbyggnadsmått (BxHxDj)	386x337x68 mm
Yttermått (BxHxDj)	396x357x38 mm
Noll-/skyddsledarskena	2x(30x16 mm²)
Antal moduler	36
Antal rader	2
Märkström	Max.63A
Färg	Vit, RAL9003
Kapslingsklass	IP40
Temperaturområde	-25°C till +60°C
Varumärke	Malmbergs Pro

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com