

Uttagscentral Maxi, 32A, IP44

Artikel: 2470389

MALMBERGS



Produktinformation

Uttagscentraler för fast montage. Centralerna är tillverkade av slagtålig ABS-plast för lång livslängd i industriella tillämpningar. Samtliga centraler levereras komplett monterade. Levereras i TN-S utförande.

Den stora centralen med rikligt med kopplingsutrymme för grova anslutningar. Frontdelen är försedd med gångjärn för smidig montering och service. Förberedd för upp till 2 vidarematningar. Kabelförskruvning medlevereras omonterad. Inkommande matning kan införas på alla sidor.

Anslutningsplint

CU/AL, 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm²

- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 6 st Schuko-uttag, 16A
- 1 st 4-pol Jordfelsbrytare, 63A
- 1 st Normsäkring 3-pol C, 32A
- 2 st Normsäkringar 3-pol C, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol C, 16A

Uttagscentral Maxi, 32A, IP44

Artikel: 2470389

MALMBERGS

Specifikationer

EAN	7392529113556
Flamskydd	UL94-V2
Kabelinföring	M40
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxD)	300x540x157 mm
Märkström	32A