

Laddstation Mobox DC, 40kW, 133A, Kabel, CCS2

Artikel: 2700881

MALMBERGS



Produktinformation

Laddstationen Mobox DC har en kompakt storlek med en lätt konstruktion. Denna design möjliggör snabb strömanslutning, enkel förflyttning samt transport. Vill du ha snabbbladning i garaget eller på parkeringen där det är brist på utrymme? Då är denna laddstation för dig. Monteras på vägg, fasad eller stolpe (finns som tillval). Utrustad med LCD touchskärm på 10" med indikationslampa som tydligt visar status på laddningen. Som tillval finns Payters kortterminal Apollo för enkel och smidig betalning. Jordfelsbrytare Typ A. Uppkopplad med WiFi, Ethernetkabel eller 4G.

Specifikationer

Anslutning	Plint
Arbetsområde luftfuktighet	5-95%
Arbetstemperatur	-30°C - +60°C
Certifikat	CE (Testad av TÜV Rheinland) / CB
Display	10" LCD Touch
Frekvens	50/60Hz
Funktioner	Överströmsskydd, Jordfelsskydd, Kortslutningsskydd, Över-/underspänningsskydd, Över-/under frekvensskydd, Över-/underhetningsskydd
Färg	Grå (RAL 7026)
Installation	Vägg/Stolpe

Laddstation Mobox DC, 40kW, I33A, Kabel, CCS2

Artikel: 270088I

MALMBERGS

Jordfelsbrytare	30mA Typ A
Jordsystem	TN, TT
Kabellängd	5 m
Kapslingsklass	IP54
Kommunikation	WiFi/Ethernet/4G
Kontaktidon	CCS2
LED-indikatorlampa	Grön/Gul/Röd
Material	Galvaniserat stål
Max. effekt	40kW
Mått (BxHxDj)	550x850x300 mm
Märkspänning	400V AC
Märkström	63A
Mätare (MID)	Ja
Protokoll	OCPP1.6
RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Slaghållfasthet	IK10 (Display IK08)
Standarder	EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, EN IEC 61851-21-2:2021, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014
Startläge	Kortterminal (tillval) / APP / QR-kod / RFID-tag (4 st)
Strömförsörjning	3P+N+J
Stöd för lastbalansering	Ja
Temperaturområde	-30°C - +50°C
Utförande	3-fas med kabel
Utspänning	200-1000V DC
Varumärke	EN+
Vikt	75 kg