Laddbox Evon Start, 22kW, 32A, Uttag, Typ 2

Artikel: 2701238

MALMBERGS











Produktinformation

Laddbox Evon Start är en smidig och kompakt laddare med en genomtänkt design anpassad för att smälta in, oavsett typ av fastighet. Levereras med svart front men går att komplettera med front i annan färg. Finns i utföranden med uttag eller med kabel. Man kan styra laddaren via appen EVCHARGO och med hjälp av medföljande RFID-kort som gör laddaren enkel att använda. Inbyggd jordfelsbrytare Typ A med DC-läckageskydd 6mA, motsvarande Typ B-jordfelsbrytare. Vid behov finns även lastbalansering att köpa som separat tillbehör. För väggmontage eller på stolpe med laddboxhållare som tillval.

Specifikationer

Anslutning	Plint
Antal faser	3-fas alt. 1-fas
Arbetsområde luftfuktighet	5-95%
Certifikat	CE (Testad av TÜV Rheinland)
DC-läckageskydd	6mA
Energimätning	Ja (via app)
Frekvens	50/60Hz
Funktioner	Överströmsskydd, Jordfelsskydd, Över-/underspänningsskydd, Över-/under frekvensskydd, Överhettningsskydd
Färg	Svart
Garanti	5 år

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Laddbox Evon Start, 22kW, 32A, Uttag, Typ 2

Artikel: 2701238

MALMBERGS

Installation	Väggmontage eller på stolpe
Jordsystem	TN, IT, TT
Kapslingsklass	IP54
Kommunikation	WiFi / Ethernet / Bluetooth / 4G
Kontaktdon	Typ 2
LED-indikatorlampa	Grön/Gul/Röd
Material	PC (polykarbonat)
Max. effekt	22kW
Max. märkström	32A
Mått (BxHxDj)	210x262x95 mm
Märkspänning	400V AC
Personskyddsbrytare	Nej
Plintkapacitet	Max. 10 mm²
Protokoll	OCPP 1.6 Json/OCPP 2.0.1 Json (Uppgraderbar)
RFID	ISO/IEC 14443A
Slaghållfasthet	IK10
Standarder	EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 61851-21-2:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196
Startläge	RFID-tagg (4 st) / APP / Direktladdning
Strömförsörjning	3P+N+J
Stöd för lastbalansering	Ja
Temperaturområde	-30°C - +50°C
Utförande	Uttag
Utspänning	400V AC
Varumärke	EN+
Vikt	4 kg (exkl. kabel)

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com