

Motorskyddsbytare 0,25-0,40A

Artikel: 3110222

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbytare med kortslutningsskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC

Utlösningssklass: 10

Magnetisk utlösning: 13 x Ie

Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

Kortslutningsströmsinställning 5,2 li

Omkopplarlägen På/Av/Utlöst (Trip)

Magnetisk utlösning 13 x Ie

Utlösningssklass 10

Stötspänningshållfasthet 8kV, Uimp

Motorskyddsbrytare 0,25-0,40A

Artikel: 3110222

MALMBERGS

Isolationsmärkspänning 690V
Ui

Frekvens 50/60Hz

Märkspänning Ue: 690V AC

Brytförmåga Brytförmåga I cs vid 400V, 100kA

Märkström 0,40A Ie

Inställningsområde 0,25-0,40A