

Motorskyddsbytare 2,5-4,0A

Artikel: 3110227

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbytare med kortslutningsskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC

Utlösningssklass: 10

Magnetisk utlösning: 13 x Ie

Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

Kortslutningsströmsinställning 52 li

Omkopplarlägen På/Av/Utlöst (Trip)

Magnetisk utlösning 13 x Ie

Utlösningssklass 10

Stötspänningshållfasthet 8kV
, Uimp

Motorskyddsbrytare 2,5-4,0A

Artikel: 3110227

MALMBERGS

Isolationsmärkspänning 690V
Ui

Frekvens 50/60Hz

Märkspänning Ue: 690V AC

Brytförmåga Brytförmåga I cs vid 400V, 100kA

Märkström 4,0A Ie

Inställningsområde 2,50-4,00A