

Motorskyddsbytare 14,5-20A

Artikel: 3110231

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbytare med kortslutningsskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC

Utlösningssklass: 10

Magnetisk utlösning: 13 x Ie

Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

Magnetisk utlösning	13 x Ie
Omkopplarlägen	På/Av/Utlöst (Trip)
Kortslutningsströmsinstä	260 li
llning	
Utlösningssklass	10
Försäkring	100A vid 230V, 80A vid 400V

Motorskyddsbrytare I 4,5-20A

Artikel: 3110231

MALMBERGS

Stötspänningshållfasthet 8kV , Uimp	
Isolationsmärkspänning 690V Ui	
Frekvens	50/60Hz
Märkspänning	Ue: 690V AC
Brytförmåga	Brytförmåga I cs vid 400V, 15kA
Märkström	20,0A Ie
Inställningsområde	14,5-20,0A