

Tidrelä, Tillslagsfördröjd, 12-240V

Artikel: 4097602

MALMBERGS



Produktinformation

Elektroniskt tidrelä med växlande kontaktfunktion. Med ett brett inställningsområde med hög tidsnoggrannhet och matningsspänning som klarar från 12-240V växel- eller likström är det ett tidrelä för de flesta applikationer och behov. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: 0,2%

Specifikationer

Antal moduler	1
Kontaktfunktion	1 växlande
Utförande	Tillslagsfördröjt
Temperaturområde	-20 till +45°C
Anslutningsarea	0,2-2,5 mm ²
Egenförbrukning	15 mA (24V), 23mA (230V)
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktljusrör: 500W, AC5a Ljusrör, okompenserad: 1000W, AC5a Ljusrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Manöverspänning	12-240V, AC/DC

Tidrelä, Tillslagsfördröjd, I2-240V

Artikel: 4097602

MALMBERGS

Tidsområde	0,1 s-10 d
Elektrisk livslängd	100 000 ggr
Mekanisk livslängd	1 000 000 ggr