

Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097604

MALMBERGS



Produktinformation

Kompakt 1-moduls multifunktionsrelä med 10 olika funktioner med enkel inställning via vred. 5 olika funktioner för extern styrning. Brett inställningsområde från 0,1s till 10 dagar med hög tidsnoggrannhet och funktion för permanent på eller av. LED-dioder för indikering av läge och matningsspänning. Potentialfria kontakter. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: 0,2%

Specifikationer

Funktion	Funktioner: Styrning via matningsspänning A) Tillslagsfördröjning B) Frånslagsfördröjning C) Ställbar cyklisk puls med start i frånslaget läge (blinkrelä) D) Ställbar cyklisk puls med start i tillslaget läge (blinkrelä) E) Tillslagsfördröjd med fast puls (0,5 sek) Styrning via styrkontakt F) Ställbar pulslängd vid tillslag av styrkontakt G) Ställbar pulslängd vid frånslag av styrkontakt H) Till- och frånslagsfördröjning via impuls på styrkontakt I) Bistabilt impulsrelä med tidsbegränsning J) Tillslag via styrkontakt med fördröjt frånslag, resetbar.
----------	---

Antal moduler 1

Multifunktionsrelä, 230V

Artikel: 4097604

MALMBERGS

Kontaktfunktion	1 växlande
Tidsområde	0,1-1 s 1-10 s 10-100 s 1-10 min. 10-100 min. 1h-10 h 10-100 h 1 - 10 d
Temperaturområde	-20 till +60°C
Anslutningsarea	0,2-2,5 mm ²
Egenförbrukning	25mA
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Manöverspänning	230V AC, 50/60Hz
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Elektrisk livslängd	100 000 ggr
Mekanisk livslängd	1 000 000 ggr