

Överspänningsskydd för solceller, Typ 1+2

Artikel: 5271296

MALMBERGS



Produktinformation

Kombinerat grov och mellanskydd för solcellsanläggningar för skydd på likströmssidan. Kombiskydd bör användas på landsbygden eller i områden med förhöjd risk för åsknedslag. Bör kombineras med överspänningsskydd för växelströmssidan efter invertern. Ett överspänningsskydd per sträng åtgår vid installation. Jordledaren ska dras kortast möjliga väg till jordanslutningen. Installeras parallellt mot inkommande ledning. Utlöst skydd genom visuell indikering. Levereras med växlande larmrelä.

Specifikationer

Anslutning	PZ2
Anslutningsarea	4-35 mm ²
Bredd	72 mm
Drifttemperatur	-40°C - +80°C
Larmrelä	Ja
Max. avledningsförmåga 50kA, 8/20s	
Max. kontinuerlig driftspänning	1000V (DC)
Märkladdningsström	20kA, 8/20s
Poltal	3 (+/-)
Reaktionstid	<25ns
Restspänning	<4kV kV
Testklass	1+2 (EN 61643-11)
Åtdragsmoment	3,5Nm

Överspänningsskydd för solceller, Typ I+2

Artikel: 5271296

MALMBERGS