


Lux LED-panel, 27W, 3850lm, 4000K, 595x595x10 mm, Ra80,

Artikel: 7099336

MALMBERGS



Produktinformation

För användning i kontor, butiker, skolor etc. Armaturen har mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav ($UGR < 19$ kontor) under standardförutsättningar.

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 alternativt 1200x300 mm modul. Ram för utanpåliggande montage kan köpas som separat tillbehör. Får ej täckas med isolering.

Anslutning

Levereras med anslutningskabel DC-plugg hane och utan driver, lämplig driver köps separat (se tillbehör).

Utförande

Stomme av stålplåt och vit ram av aluminium. Opalt microprismatiskt bländskydd av PMMA.

`<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/b-2Y2_6Kr0E?si=jr9pnAygU--JxmRu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>`

Lux LED-panel, 27W, 3850lm, 4000K, 595x595x10 mm, Ra80

Artikel: 7099336

MALMBERGS

Specifikationer

Dimbar	Ja
Effekt	27W
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP20
Livslängd	100 000 tim (L80 B20)
Ljusflöde	3850lm
Mått (LxBxH)	595x595x10 mm
Spridningsvinkel	90°
Ström	750mA
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	2,5 kg