

# Universalarmatur Ajax, Med sensor, 70W, 4000K, 9100 lm, IP44

Artikel: 7099444

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk.

Montage  
Dikt mot tak.

Anslutning  
Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>, en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm<sup>2</sup>. Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

Utförande  
Stomme av vitlackerad stålplåt (RAL 9016). Gavlar av PC. Opal linjemönstrad kupa av akryl. Inkl. LED-modul och driver.

Med HF-sensor  
HF-sensorn är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse.

# Universalarmatur Ajax, Med sensor, 70W, 4000K, 9100 lm, I

Artikel: 7099444

MALMBERGS

## Specifikationer

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Bevakningsområde     | 30-150°              |
| Dimbar               | Nej                  |
| Effekt               | 70W                  |
| Frekvens             | 5,8GHz               |
| Frånslagsfördröjning | 5 sek - 30 min       |
| Färgtemperatur       | 4000K                |
| Färgtolerans         | 3 SDCM               |
| Färgåtergivning      | Ra>80                |
| Kapslingsklass       | IP44                 |
| Livslängd            | 60 000 tim (L70 B10) |
| Ljusflöde            | 9100 lm              |
| Ljuskänslighet       | 2-50 Lux, inaktiv    |
| Mått (LxBxH)         | 1500x150x59 mm       |
| Räckvidd             | 1-6 m                |
| Spridningsvinkel     | 110°                 |
| Vikt                 | 4,0 kg               |