

Universalarmatur Ajax, Med sensor, 24W, 3000K, 2850 lm, IP44

Artikel: 7099492

MALMBERGS



Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk.

Montage

Dikt mot tak.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm². Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt (RAL 9016). Gavlar av PC. Opal linjemönstrad kupa av akryl. Inkl. LED-modul och driver.

Med HF-sensor

HF-sensorn är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångkopplas så att armaturen endast reagerar på rörelse.

Universalarmatur Ajax, Med sensor, 24W, 3000K, 2850 lm, I

Artikel: 7099492

MALMBERGS

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Dimbar	Nej
Effekt	24W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek - 30 min
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra>80
Kapslingsklass	IP44
Livslängd	60 000 tim (L70 B10)
Ljusflöde	2850 lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (LxBxH)	600x150x59 mm
Räckvidd	1-6 m
Spridningsvinkel	110°
Vikt	1,6 kg