

Industriarmatur Inda Bas, 22-30W, IP65, 4000K, 160lm/W

Artikel: 7298128

MALMBERGS



Produktinformation

Robust, energieffektiv samt lättinstallerad industriarmatur med hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa miljöer. Separata kopplingsutrymmen i gavlarna, fördragen överkoppling som standard. D-märkt. Ställbar effekt i två steg via DIP-switch. Lämplig för montage i exempelvis parkeringsgarage, förråd samt lagerlokaler.

Montage

Nyckelhål för montage dikt tak, integrerat wireupphäng med krok samt låsning av krok vid montage på lina, montage mot skena.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 3x1,5mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 3G1,5mm². Kabelinföring diameter 20 mm i vardera gavel, med kabelförskruvning i bägge ändar samt gummitätning.

Utförande

Grå stomme av polykarbonat, opal kupa av polykarbonat. Inkl. LED-modul samt driver.

Avsäkring

B10 – 17 st
B16 – 27 st
C10 – 24 st
C16 – 39 st

Industriarmatur Inda Bas, 22-30W, IP65, 4000K, 160lm/W

Artikel: 7298128

MALMBERGS

Specifikationer

Arbetstemperatur	-20 – +40°C
Dimbar	Nej
Effekt	22-30W
Effektivitet	160lm/W
Färg	Grå
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP65
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	3520-4800lm
Mått (LxBxH)	1200x61x57 mm
Slaghållfasthet	IK08
Spridningsvinkel	110°
Spänning	230V
Utförande	Utan sensor (tillval)
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	0,7 kg