

# Plafond Trento, 18W, Vit, Sensor, IP44

Artikel: 7535467

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Takarmatur med stomme i stål och opal kupa av termoplast. Kompletterad med drivdon.

Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångöras så att armaturen endast reagerar på rörelse.

### Anslutning

Till plint 3x1,5 mm<sup>2</sup>.

## Specifikationer

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Bevakningsområde     | 150°             |
| Effekt               | 18W              |
| Frekvens             | 5,8GHz           |
| Frånslagsfördröjning | 5 sek – 30 min.  |
| Färg                 | Vit              |
| Färgtemperatur       | 3000K            |
| Färgtolerans         | 4 SDCM           |
| Färgåtergivning      | Ra>80            |
| Kapslingsklass       | IP44             |
| Ljusflöde            | 1550lm           |
| Ljuskälla            | Inkl. LED-modul. |

# Plafond Trento, 18W, Vit, Sensor, IP44

Artikel: 7535467

MALMBERGS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Ljuskänslighet   | 2-50 Lux      |
| Mått (ØxH)       | 295x85 mm     |
| Räckvidd         | Sensorn 1-6 m |
| Spridningsvinkel | 115°          |
| Vikt             | 0,75 kg       |