

Arbetsbelysning Kupolen LED, med nödljus, 24W, 48V, IP54

Artikel: 7570746

MALMBERGS



Produktinformation

Slagtålig arbetsbelysning med integrerad LED-modul och en kupa som ger ett rundstrålande bländfritt ljus. Kan ställas på golv, hängas upp via infällbar upphängningskrok eller monteras på olika typer av stativ genom 2 st M6-bussningar i botten. Skyddspåse för att skydda armaturen mot smuts medföljer.

Energibesparande arbetsplatsbelysning som är robust och slagtålig. Kan ställas, hängas i tak eller på vägg. Kan även monteras på stativ för punktbelysning. Bländfritt och skuggfritt ljus med bra ljusflöde. Finns i utförande med eller utan nödljus.

Max antal armaturer per 480VA-slinga är 12 st. Säkerställ att spänningen inte understiger 38V vid anslutningspunkten.

Totalt kabellängd bör inte överstiga 100 m och arean ska vara 2,5mm²

Kupolen 48V med nödljus

Nödljusarmatur med kraftiga litiumbatterier för lång batteritid på 2x1,5 timmar för att klara dubbla strömbrott eller avstängning av byggarbetsplatsens strömförsörjning men ändå klara kraven. Automatiken i armaturen sparar 50% av batteribackupens kapacitet vid första strömbrottet. Självtestande nödljuskfunktion som indikerar ev. fel via indikationslampor.



Arbetsbelysning Kupolen LED, med nödljus, 24W, 48V, IP54

Artikel: 7570746

MALMBERGS

Specifikationer

Anslutning	Inkl. 1 m anslutningskabel H07RN-F (RDOE) 2x1,5 mm².
Effekt	24W
Effekt, nödljus	6W
Färgtemperatur	4000K
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP54
Laddningstid	4-5 tim
Ljusflöde	2600lm
Ljusflöde, nödljus	600 lm
Mått (ØxH)	200x320 mm
Reservdrifttid	2x1,5 tim
Spänning	48V