

Arbetsbelysning Kupolen II LED, med nödljus, 30W, 230V, IP54

Artikel: 7570748

MALMBERGS



Produktinformation

Arbetsbelysning med integrerad LED-modul och en kupa som ger ett rundstrålande bländfritt ljus. Kupa av slagtålig polykarbonat. Dubbla 230V uttag för både vidarematning och eldrivna verktyg. Kan ställas på golv, hängas upp via infällbar upphängningskrok eller monteras på olika typer av stativ genom 3 st M6-bussningar i botten. Skyddspåse för att skydda armaturen mot smuts medföljer.

Kompakt, energibesparande arbetsplatsbelysning som är robust och slagtålig. Kan ställas, hängas i tak eller på vägg men också monteras på stativ för punktbelysning. Bländfritt och skuggfritt ljus med väldigt bra ljusflöde. Finns i utförande med eller utan nödljus.

Kupolen 230V med nödljus

Nödljusarmatur med kraftiga litiumbatterier för lång batteritid på 2x1,5 timmar för att klara dubbla strömavbrott eller avstängning av byggarbetsplatsens strömförsörjning men ändå klara kraven. Automatiken i armaturen sparar 50% av batteribackupens kapacitet vid första strömavbrottet. Självtestande nödljuskfunktion som indikerar ev. fel via indikationslampor.

Arbetsbelysning Kupolen II LED, med nödljus, 30W, 230V, II

Artikel: 7570748

MALMBERGS

Specifikationer

Anslutning	Inkl. 7 m anslutningskabel H07RN-F (RDOE) 3G1,5 mm ² med jordad stickpropp.
Batterier	Lithium (10 års)
Effekt	30W
Effekt, nödljus	6W
Färgtemperatur	5000K
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP54
Laddningstid	>5,5 tim
Livslängd	LED: 80 000 tim (L70)
Ljusflöde	3100 lm
Ljusflöde, nödljus	500 lm
Märkspänning	230V AC
Reservdrifttid	2x1,5 tim
Slaghållfasthet	IK10
Standard	EN60598-1, EN60598-2-1
Utförande	Med nödljus
Vikt	2,2 kg