Ventilationsfläkt 12”

Artikel: 8749002

MALMBERGS

Produktinformation

Högeffektiv ventilationsfläkt för luftcirkulation eller transport av luft in eller ut från en lokal. Fläkten har anslutningsstos för slang på både insugs- och utblåssidan så att den kan användas både som utsugs- och tilluftsfläkt. För effektiv ventilation bör inte slanglängden överstiga 30 meter. Fläkten är staplingsbar för enkel lagring eller platsbesparing
under drift. Tillverkad i helgjuten polyeten och därmed extremt slagtålig och rostar inte. Försedd med 3 m gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm², stickpropp och strömbrytare för på/av. OBS! Slang beställs separat. Artikelnummer 8749003.

Specifikationer

Effekt	750W
Kapslingsklass	IP22
Luftflöde	Max. 3500 m³/h
Max. märkdriftström	4,9A
Mått (BxHxDj)	380x530x490 mm
Slangdiameter	290 mm
Varvtal	2850 rpm
Vikt	13 kg
Ljudnivå	88dB

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com