

Andningsskydd 3M 4279+, FFP3

Artikel: 9816473

MALMBERGS



Produktinformation

Underhållsfri halvmask för användning i farliga industriella miljöer. Ett effektivt, lättanvänt och färdigmonterat andningsskydd med enpräglad ansiktstätning som är mjuk, allergivänlig och silikonfri. Ger FFABEK1P3 R D-skydd mot en rad olika skadliga organiska gaser, ångor och partiklar.

Konstruerat för att passa de flesta skyddsglasögon. Inkluderar en återförslutbar påse för hygienisk förvaring och transport.

3M 4279+ är en underhållsfri halvmask med integrerade filter för användning i farliga industriella miljöer. En vidareutveckling av 3M:s mest populära underhållsfria återanvändbara halvmask, som är utformad för att underlätta andningen. Skaffa ett effektivt, lättanvänt och färdigmonterat andningsskydd med 3M™ halvmask 4279+. En förbättrad ventil hjälper till att minska andningsmotståndet för behagligare andning. Andningsskyddet har en präglad ansiktstätning som är mjuk, allergivänlig och silikonfri, och ger FFABEK1P3 R D-skydd mot en rad olika skadliga organiska gaser, ångor och partiklar. Den lätta, välbalanserade designen har en centralt placerad utandningsventil som hjälper till att reducera uppbyggnad av värme och fukt, så att du kan jobba bekvämt även under varma och fuktiga förhållanden.

De integrerade filtren är underhållsfria, så använd helt enkelt tills ditt utbytesschema indikerar att ett byte krävs eller filtren är igensatta, och kassera sedan. En justerbar huvudställning passar många olika huvudformer och storlekar, och nackbanden är enkla att fästa. Den låga profilen hindrar inte ditt perifera synfält, och två stora filter

Andningsskydd 3M 4279+, FFP3

Artikel: 9816473

MALMBERGS

bestående av bundet kol ger lågt andningsmotstånd. FFABEK1P3 R D tillhandahåller skydd mot organiska ångor, med en kokpunkt högre än 65 °C, oorganiska ångor och sura gaser och ammoniak upp till 10 x Hgv (Hygieniskt gränsvärde) eller 1 000 ppm (beroende på vilken som är lägre), och 50 x Hgv för partiklar.

EGENSKAPER

Effektivt och bekvämt skydd mot organiska ångor, oorganiska ångor, sura gaser och skadliga partiklar

En förbättrad ventil hjälper till att minska andningsmotståndet för behagligare andning

Lätt, välbalanserad design med låg profil

Integrerade filter gör att det är användningsklart och underhållsfritt

Mjuk ansiktstätning med god passform, tillverkad av prägla, allergivänliga material

Justerbar huvudställning och nackband som är lätta att fästa

Centralt placerad utandningsventil hjälper till att motverka uppbyggnad av värme och fukt under varma och fuktiga förhållanden

FFABEK1P3 R D tillhandahåller skydd mot organiska ångor, med en kokpunkt högre än 65 °C, oorganiska och sura gaser och ammoniak upp till 10 x Hgv (Hygieniskt gränsvärde) eller 1 000 ppm (beroende på vilken som är lägre), och 50 x Hgv för partiklar

Inkluderar en återförslutbar påse för hygienisk förvaring och transport

Mer än 30% lägre andningsmotstånd

Överträffar enligt utförda tester kraven i CE-standarderna beträffande andningsmotstånd

Specifikationer

Skyddsklass	ABEKP3
-------------	--------