

Universalarmatur Breda, CCT, 47W, 3900-7050lm, IP44, 3000/4000K

Artikel: 9972012

MALMBERGS



Produktinformation

Flexibel universalarmatur med skjutbara, återfjädrande samt låsbara gavlarna som underlättar vid installation.

Utrustad med DIP-switch som gör det möjligt att enkelt växla mellan 4 st olika effekter/ljusflöden samt mellan 3000/4000K, vilket gör denna armatur till en riktig problemlösare. För montage i exempelvis parkeringsgarage, skolor, tvättstugor, förråd etc. D-märkt.

Montage

Dikt mot tak/vägg, på lina. OBS: Linmontage kräver tillbehör, se manual.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm². Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt. Gavlarna av PC. Prismatisk kupa av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul och driver.

Avsäkring

B10 – 16 kpl


B16 – 27 kpl

C10 – 28 kpl

C16 – 47 kpl

Universalarmatur Breda, CCT, 47W, 3900-7050lm, IP44, 3000K

Artikel: 9972012



```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/UMP25LhUqgE?si=uL-kLuPBuXVWkpaY"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
```

Specifikationer

Arbetstemperatur	-20 – +40°C
Dimbar	Nej
Effekt	26-47W
Färgtemperatur	3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP44
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	3900-7050lm
Mått (LxBxH)	1500x155x52 mm
Spridningsvinkel	110°
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	3,6 kg