

Industriarmatur Indus II, 60W, 4000K, IP23

Artikel: 9972019

MALMBERGS



Produktinformation

Effektiv industriarmatur med stort ljusutbyte, som med sin långa livslängd, låga effektförbrukning samt mindre underhåll ersätter T5 samt T8-armaturer vilket gör denna armatur optimal för exempelvis industrier samt lager. Separata kopplingsutrymmen i gavlarna samt fördragen överkoppling som standard bidrar till snabbt montage. Integrerat wireupphäng med krok samt låsning av krok vid montage på lina.

Montage

Dikt mot tak eller montage på bärlina (integrerat wireupphäng).

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en vid vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm².

Utförande

Stomme av stålplåt och med opalt bländskydd (PC). Bollskyddscertifierad enligt DIN 18032-3 med skyddsgaller. På förfrågan kan Indus II även levereras i andra utföranden.

Avsäkring

B10 – 16 st
B16 – 27 st
C10 – 28 st
C16 – 47 st

<iframe width="560" height="315"

Industriarmatur Indus II, 60W, 4000K, IP23

Artikel: 9972019

MALMBERGS

src="https://www.youtube.com/embed/9hsjt1oSsOg?si=R21mPiFp-YVHwq8g"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	60W
Effektivitet	165lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP23
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	9900 lm
Mått (LxBxH)	1250x76x50 mm
Spridningsvinkel	105°
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	2,0 kg
Arbetstemperatur	-20 – +40°C