

# Industriarmatur Indus II, 80W, 4000K, IP23

Artikel: 9972020

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Effektiv industriarmatur med stort ljusutbyte, som med sin långa livslängd, låga effektförbrukning samt mindre underhåll ersätter T5 samt T8-armaturer vilket gör denna armatur optimal för exempelvis industrier samt lager. Separata kopplingsutrymmen i gavlarna samt fördragen överkoppling som standard bidrar till snabbt montage. Integrerat wireupphäng med krok samt låsning av krok vid montage på lina.

### Montage

Dikt mot tak eller montage på bärlina (integrerat wireupphäng).

### Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>, en vid vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm<sup>2</sup>.

### Utförande

Stomme av stålplåt och med opalt bländskydd (PC). Bollskyddscertifierad enligt DIN 18032-3 med skyddsgaller. På förfrågan kan Indus II även levereras i andra utföranden.

### Avsäkring

B10 – 13 st  
B16 – 22 st  
C10 – 23 st  
C16 – 38 st

<iframe width="560" height="315"

# Industriarmatur Indus II, 80W, 4000K, IP23

Artikel: 9972020

**MALMBERGS**

src="https://www.youtube.com/embed/9hsjt1oSsOg?si=ZFsUWQTt-syEP-xB"  
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;  
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;  
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

## Specifikationer

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Dimbar           | Nej                   |
| Effekt           | 80W                   |
| Effektivitet     | 165lm/W               |
| Färgtemperatur   | 4000K                 |
| Färgtolerans     | 3 SDCM                |
| Färgåtergivning  | Ra80                  |
| Kapslingsklass   | IP23                  |
| Livslängd        | 100 000 tim (L80 B10) |
| Ljusflöde        | 13200 lm              |
| Mått (LxBxH)     | 1550x76x50 mm         |
| Spridningsvinkel | 105°                  |
| Varumärke        | Malmbergs Pro         |
| Vikt             | 2,4 kg                |
| Arbetstemperatur | -20 – +40°C           |