

Downlightset MD-315, LED, 230V, Vit, IP44

Artikel: 9974377

MALMBERGS



Produktinformation

Setet består av 3 st downlights, 3 st förlängningskablar 1,5 m, 1 st grenbox 3-vägs och 1 st dimbart drivdon. För infällt montage eller utanpåliggande med hjälp av distansring. Går även att montera i apparatdosa. Dimbar. S-märkt. Dubbelisolerad. LED-dioder från SHARP!

Ljusregleras med bakkantstyrd transistordimmer (RC). Armaturerna är godkända för montering mot normalt brännbart material och direkt mot isolering.

Specifikationer

Diameter	80 mm
Effekt	13W
Energieffektivitetsklass	A++-A
Färg	Vit
Färgtemperatur	2700K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra82
För hål	60 mm
Inbyggnadsdjup	18 mm. Inkl. frontringar
Kapslingsklass	IP44, infällt. IP21, utanpåliggande
Ljusflöde	3x255lm

Downlightset MD-3 I 5, LED, 230V, Vit, IP44

Artikel: 9974377

MALMBERGS

Ljusstyrka	3x150cd
Mått (ØxH)	80x22 mm
Spridningsvinkel	80°
Spänning	230V