

Downlightset MD-95, 6x610 lm, 2700K, 230V, IP44

Artikel: 9974827

MALMBERGS



Produktinformation

Detta prisvärda downlightset innehåller 6 st MD-95 med lins som möjliggör en bredare spridningsvinkel på 60°. För infällt montage. Godkänd för montering i normalt brännbart material och direkt mot isolering. Ansluts till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Vidarekopplingsbar samt med dragavlastning för kabel. Dimbar med bakkantsstyrd transistor-dimmer (RC). Levereras med en Bluetooth smart dosdimmer 9917076 som kan fjärrstyras med en gateway typ 9919062.

Specifikationer

Certifikat	Intertek S-märkt, CE
Dimbar	Ja
Effekt	6x7W
Färg	Vit
Färgtemperatur	2700K
Färgtolerans	4 SDCM
Färgåtergivning	Ra90
För hål (Ø)	80 mm
Garanti	5 år
Inbyggnadsdjup	37 mm
Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	6x610 lm
Ljusstyrka	6x640 cd

Downlightset MD-95, 6x6 l0 lm, 2700K, 230V, IP44

Artikel: 9974827

MALMBERGS

Mått (ØxH)	90x39 mm
Skyddsklass	II
Spridningsvinkel	60°
Spänning	230V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vippbar	25°