

Plafond Juno, 28W, HF, Gr.ljus 10-50%, IP65, IK10

Artikel: 9975077

MALMBERGS



Produktinformation

Juno LED, IP65, med HF-sensor och grundljus. Tak-/väggarmatur med stomme och opal kupa av slagtålig polykarbonat IK10. Kompletterat med drivdon. Ljuskälla: Inkl. LED-modul. Dubbelisolerad.

Anslutning

Till plint 2x2,5 mm².

HF-sensor och grundljus

HF-sensorn är monterad dolt under kupan. Sensorn reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds upp till 100 % och går ner till inställd grundljusnivå alternativt släcks helt efter sista rörelse och inställd frånslagsfördröjning. Justerbar inställning av räckvidd, stand-by tid (grundljus), grundljusnivå och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångöras så att armaturen endast reagerar på rörelse.

Grundljus

Armaturer med grundljus-funktion ger ett reducerat ljus 10 %-50 % av det ordinarie ljuset, när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet - för trygghet och säkerhet.

Plafond Juno, 28W, HF, Gr.ljus 10-50%, IP65, IK10

Artikel: 9975077

MALMBERGS

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Effekt	28W
Frekvens	5,8GHz
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Grundljusnivå	10-50 %
Kapslingsklass	IP65
Ljusflöde	2100lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (ØxH)	350x103 mm
Räckvidd	Sensors räckvidd (radie): 1-6 m beroende av montagehöjd.
Slaghållfasthet	IK10
Spridningsvinkel	110°
Stand-by tid	Stand-by tid (grundljus): inaktiv, 10 sek - 30 min, alltid grundljus.
Tidsfördröjning	5 sek - 30 min.
Vikt	1,6 kg