

Plafond Juno, 22W, Nödljus, HF, Gr.ljus 10-50%, IP65, IK10

Artikel: 9975080

MALMBERGS



Produktinformation

Juno LED, IP65, med nödljusfunktion, HF-sensor och grundljus.
Tak-/väggarmatur med stomme och opal kupa av slagtålig polykarbonat
IK10. Kompletterad med drivdon. Dubbelisolerad.

Ljuskälla
Inkl. LED-modul.

Anslutning
Till plint 3x2,5 mm².

HF-sensor och grundljus

HF-sensorn är monterad dolt under kupan. Sensorn reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds upp till 100 % och går ner till inställd grundljusnivå alternativt släcks helt efter sista rörelse och inställd frånslagsfördröjning. Justerbar inställning av räckvidd, stand-by tid (grundljus), grundljusnivå och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångöras så att armaturen endast reagerar på rörelse.

Nödljus

Det integrerade nödljusaggregatet känner av när det blir strömavbrott och kopplar om till batteridrift. I nödljusläge går ljuset ner till 260lm/3W. Lämplig i t.ex. trapphus, så att det inte blir helt mörkt i lokalen vid strömavbrott. Armaturen är försedd med laddningsindikator, testknapp samt Auto test. Med permanent- och beredskapsdrift.

Plafond Juno, 22W, Nödljus, HF, Gr.ljus 10-50%, IP65, IK10

Artikel: 9975080

MALMBERGS

Nödljus
3W LED, 260 lm.

Backuptid
3 tim.

Grundljus
Armaturer med grundljus-funktion ger ett reducerat ljus 10 %-50 % av det ordinarie ljuset, när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet - för trygghet och säkerhet.

Specifikationer

Batterier	Inkl. Ni-MH batteri 7,2V 1,8Ah.
Bevakningsområde	30-150°
Effekt	22W
Energieffektivitetsklass	A++A
Frekvens	5,8GHz
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Grundljusnivå	10-50 %
Kapslingsklass	IP65
Ljusflöde	1580lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (ØxH)	350x103 mm
Omgivningstemperatur	0°C till +40°C
Räckvidd	Sensors räckvidd (radie): 1-6 m beroende av montagehöjd.
Slaghållfasthet	IK10
Spridningsvinkel	110°
Stand-by tid	Inaktiv, 10 sek - 30 min, alltid grundljus.
Tidsfördröjning	5 sek - 30 min.
Vikt	2,1 kg