

Plafond Juno, 28W, Slav/16 kanaler, HF, RF, Gr.ljus 10-50%, IP

Artikel: 9975082

MALMBERGS



Produktinformation

Tak-/väggarmatur med stomme och opal kupa av slagtålig polykarbonat IK10. Kompletterad med drivdon. Slav-armatur med RF-mottagare används alltid tillsammans med Juno master-armatur med RF-sändare 99 750 70, 81. Styrts av Juno Master och tänds upp till 100 % och går sedan ned till grundljus efter inställd tidsfördröjning. Dubbelisolerad.

Grundljus

Armaturer med grundljus-funktion ger ett reducerat ljus 10 %-50 % av det ordinarie ljuset, när ingen rörelse är detekterad i evakningsområdet -för trygghet och säkerhet.

Ljuskälla

Inkl. LED-modul.

Anslutning

Till plint 2x2,5 mm².

Master- och slav-armaturer i grupp, sammankoppling mellan armaturer görs trådlöst via RF-signal. Oavsett vilken master-armatur som detekterar rörelse, så tänds alla slav-armaturer i gruppen. Det är även möjligt att koppla ihop en grupp som enbart består av masterarmaturer.

Plafond Juno, 28W, Slav/I 6 kanaler, HF, RF, Gr.ljus 10-50%, I

Artikel: 9975082

MALMBERGS

Specifikationer

Effekt	28W
Energieffektivitetsklass	A++A
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP65
Ljusflöde	1950lm
Mått (ØxH)	350x103 mm
Slaghållfasthet	IK10
Spridningsvinkel	110°
Sändningsfrekvens	433MHz
Vikt	1,7 kg