

Vägg/-takarmatur Lyon II LED, HF sensor, IP44

Artikel: 9975120

MALMBERGS



Produktinformation

Vägg/-takarmatur med stomme och opal kupa i akryl. Kompletterad med drivdon. Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångöras så att armaturen endast reagerar på rörelse. Kompletterad med drivdon. Ej dimbar. Dubbelisolerad.

Ljuskälla
Inkl. LED-modul.

Anslutning
Till plint 2x2,5 mm².

Specifikationer

Bevakningsområde	150° vägg, 360° tak
Effekt	18W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek – 30 min.
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	4 SDCM
Färgåtergivning	Ra>80

Vägg/-takarmatur Lyon II LED, HF sensor, IP44

Artikel: 9975120

MALMBERGS

Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	1450lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (ØxH)	310x110 mm
Räckvidd	Sensors: 1 m till cirka 6 m (radie), justerbar 10-100 %
Spridningsvinkel	110°
Vikt	0,7 kg