

Neso 12W, Master/16 kanaler, HF, RF, Gr.ljus 10-50%, IP54

Artikel: 9975169

MALMBERGS



Produktinformation

Vägg-/takarmatur med stomme och opal kupa i polykarbonat IK07. För utanpåliggande eller infällt montage. Kompletterad med drivdon. Master-armatur med RF-sändare till Neso slav-armatur med RF-mottagare 9975170.

Ljuskälla
Inkl. LED-modul

Anslutning
Till plint 2x2,5 mm².

Master- och slav-armaturer i grupp, sammankoppling mellan armaturer görs trådlöst via RF-signal. Oavsett vilken master-armatur som detekterar rörelse, så tänds alla slav-armaturer i gruppen. Det är även möjligt att koppla ihop en grupp som enbart består av masterarmaturer.

HF-sensorn är monterad dolt under kupan. Sensorn reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds upp till 100% och går ner till inställd grundljusnivå alternativt släcks helt efter sista rörelse och inställd frånslagsfördröjning. Justerbar inställning av räckvidd, stand-by tid (grundljus), grundljusnivå och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångöras så att armaturen endast reagerar på rörelse.

Neso I2W, Master/I6 kanaler, HF, RF, Gr.ljus 10-50%, IP54

Artikel: 9975169

MALMBERGS

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Effekt	12W
Energieffektivitetsklass	A++-A
Frekvens	5,8GHz
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	5 SDCM
Färgåtergivning	Ra>80
Grundljusnivå	0-50 %
Kapslingsklass	IP54
Ljusflöde	800lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (ØxH)	260x89 mm
Räckvidd	1-6 m
Slaghållfasthet	IK07
Spridningsvinkel	120°
Stand-by tid	Stand-by tid (grundljus): 10 sek – , inaktiv
Sändningsfrekvens	433MHz
Tidsfördröjning	5 sek - 30 min.
Vikt	0,6 kg