

LED-armatur ESS, med HF-sensor och grundljus, Rund, 30W, R

Artikel: 9975323

MALMBERGS



Produktinformation


Takarmatur med utbyttbar ljuskälla. För utanpåliggande montage. Vit stomme i plåt och opal kupa i PMMA. Kompletterad med drivdon. Inkl. LED-modul. Anslutes till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Vidarekopplingsbar. Med HF-sensor och grundljus. Sensorn som är monterad dolt under kupan reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning, ljuskänslighet och grundljusnivå.

Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	30W
Form	Rund
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	4 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Grundljusnivå	20% eller 40%
Kapslingsklass	IP21
Livslängd	Upp till 30 000 tim
Ljusflöde	3300 lm
Mått (ØxH)	454x95 mm
Märke	Malmbergs
Spridningsvinkel	120°

LED-armatur ESS, med HF-sensor och grundljus, Rund, 30W

Artikel: 9975323



Spänning	230V
Typ	ESS-R