Säkerhetsventil 0,9 MPa

Artikel: MZV-S

MALMBERGS



Produktinformation

LK 514 MultiSafe är en höglyftande och mjuktätande säkerhetsventil för tappvatteninstallationer samt för värme-, återvinnings- och kylsystem med enbart termisk expansion. Ventilen får ej användas för ånga. Utloppsledningen är utrustad med klämringskoppling för enkel montering av spillrör.

Vrid plastratten motsols för hand ca. ¼ varv tills ett svagt ”knäpp” hörs. Låt vattnet spola igenom en kort stund och vrid ytterligare ca. ¼ varv tills ett kraftigare ”knäpp” hörs och ventilen stänger.

Öppningsfunktionen i två steg gör det möjligt att utnyttja säkerhetsventilens utloppsledning vid avtappning av exempelvis en varmvattenberedare.

Säkerhetsventilen monteras stående eller i horisontellt läge, det vill säga med ventilratten riktad uppåt eller rakt åt sidan. Vid horisontellt montage ska utloppet positioneras så att vattensäck inte kan bildas. Utvändig gänga G ½” är utformad för LK Armaturs system med O-ringstätning där ventilen skruvas för hand till stopp och därefter med lämpligt verktyg ytterligare 0,5-1,5 varv till rätt position. Vid montage mot annan komponent tätas gängan på sedvanligt sätt.

Säkerhetsventilen kräver inget underhåll men öppningsfunktionen kontrolleras 2 - 3 gånger per år.

Det är normalt att säkerhetsventilen öppnar och släpper ut lite vatten

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Säkerhetsventil 0,9 MPa

Artikel: MZV-S

då systemets avsäkringstryck uppnås på grund av vattnets ökande volym under uppvärmningen.

Specifikationer

EAN	7392529042238
Gänga (ØxL)	G ½" x 15 mm
Kapacitet	7782 l/h
Temperaturområde	-10 – 120 °C

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com