

SE

Bruksanvisning

Dimbart drivdon LED

SPECIFIKATIONER

Modell	QS-DR-450mA-R, 1x5W
Märkspänning	220-240V AC, 50/60Hz
Märkström	0,1A (max)
Utspanning	17V DC (max)
Arbetstemperatur	Ta: -20~45°C Tc: 75°C
Utström och belastning	450mA, 9-12V DC
Säkring	Avsäkrad utgång med automa-tisk återställning
Överhettningsskydd	Överhettningsskydd med automatisk återställning
Dimming	För bakkantsstyrd RC dimmer
Anslutning	Kopplingsschema, se bild 1-7
EMC standard	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
Säkerhetsstandard	EN61347-1, EN61347-2-13
Certifiering	SEMKO, CE, EMC
Mått	54x52x21 mm, se bild A
Kapslingsklass	IP20, infälld typ

FI

Käyttöohje

Säädettävä LED-liitäntälaite

TEKNISET TIEDOT

Malli	QS-DR-450mA-R, 1x5W
Nimellisjännite	220-240V AC, 50/60Hz
Nimellisvirta	0,1A (max)
Lähtevä jännite	17V DC (max)
Käyttölämpötila	Ta: -20~45°C Tc: 75°C
Lähtöjännite ja kuormitus	450mA, 9-12V DC
Suojaus	Lähtö suojattu automaattisella palautuksella
Ylikuumentamis-suojaus	Ylikuumentamis-suoja automaattisella palautuksella
Himmennys	RC säätimelle takasäätösäätö teknologialla
Liitäntä	Johdotus, katso kuva 1-7
EMC standardi	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
Turvallisuus standardi	EN61347-1, EN61347-2-13
Certifiointi	SEMKO, CE, EMC
Mitat	54x52x21 mm, katso kuva. A
IP- luokka	IP20, sisäänrakennettuna

EN









Instruction manual

Dimmable LED driver

SPECIFICATIONS

Model	QS-DR-450mA-R, 1x5W
Rated voltage	220-240V AC, 50/60Hz
Rated current	0.1A (max)
Output voltage	17V DC (max)
Operating temp.	Ta: -20~45°C Tc: 75°C
Output current & load	450mA, 9-12V DC
Abnormal pro-tection	Output short-circuit protection with auto reset
Overheating protection	Overheating protection with auto-reset
Dimming	For RC dimmer with trailing edge technology
Connection	Wiring diagram, see fig. 1-7
EMC standard	EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
Safety standard	EN61347-1, EN61347-2-13
Certification	SEMKO, CE, EMC
Dims	54x52x21 mm, see fig. A
IP rating	IP20, built-in type

MALMBERGS



Driver symbol ex. 50000H/3%: Max 3% of the drivers may need to be replaced before 50000H

