

Rörelsevakt, IP55

Artikel: 9919029

MALMBERGS



Produktinformation

För vägg- (IP55) eller takmontage (IP54). Inbyggt ljusrelä med PIR-sensor som kan ställas in så att den automatiska till- och frånkopplingen endast sker efter skymning. 220-240V~, 50/60Hz.

Specifikationer

Bevakningsområde	360°, upp till 32 m (R = 16 m) i höjd av 2,5 m
Frånslagsfördröjning	Justerbar från ca. 5 sek. till 30 min. och test-läge
Kapslingsklass	IP55 (väggmontering), IP54 (takmontering)
Ljusregleringsområde	Justerbar från ca. 5 Lux till " " och " " (inlärningsområde: 5 Lux - 500 Lux) & semesterläge.
Max. belastning	Glödlampa: Max. 2300W230VAC Halogenlampa: Max. 1200W12VAC Halogenlampa: Max. 1000VA / 600W (konventionell).Max. 900W (elektronisk)Lysrör: Max. 1000VA / 600W, Max. 900VA / 100µFLED- lampa (drivdon): Max. 400WLägenenergilampa: Max. 600VA / 400W (inkl. CFL och PL)För HVAC (ta bort bygeln)Max. 10A (cos = 1) för 250VACMax. 5A för 30VDCMax. 3A (cos = 0,4) för 250VAC
Monteringshöjd	2-3 m
Mått (BxHxDj)	90x79x150 mm
Omgivningstemperatur	-20°C – + 50°C